

Bicicletta Muscolare SF_BIC



Questo veicolo è il frutto dell'esperienza maturata in questi anni nel mondo del bike sharing e recepisce tutte le esigenze di robustezza e di affidabilità che la bicicletta condivisa deve soddisfare. Per l'utilizzo in bike sharing, infatti, la bicicletta deve essere concepita come un nuovo veicolo, nato appositamente per l'utilizzo pubblico.

La nostra bicicletta, infatti, è dotata di una componentistica di alta gamma per offrire durata e resistenza nel tempo, ma allo stesso tempo mantiene la piacevolezza, il confort e la leggerezza di una city bike.

La bicicletta ha il telaio e le componenti in alluminio per resistere alle intemperie, la sella regolabile telescopica e non asportabile, i cavi comondoma totale scomparsa all'interno del telaio, un impianto luci con dinamo interna al mozzo la cui accensione è automatica quando si pedala, per garantire la sicurezza degli utenti.

Di seguito le caratteristiche complete del veicolo

componente	specifica
Telaio	Alluminio verniciato BIANCO PURO modello San Donato Milanese
Ruote	26"
Impianto luci	Anteriore e posteriore a led protette da griglia metallica
Cambio	3v SHIMANO interno al mozzo
Dinamo	Integrata nel mozzo
Pneumatici	Copertoni antiforatura in gomma piena
Manubrio	Cestino portaoggetti integrato con cavi elastici
Sella	Anatomica, con dispositivo anti asportazione
Cannotto sella	Telescopico automatico con tacche riferimento altezza
Freni	Anteriore e posteriore a tamburo a espansione
Leve freno	Con protezione meccanica antivandalica del cavo
Campanello	A rotazione integrato al manubrio non asportabile
Cavi comandi	A totale scomparsa nel telaio
Carter catena	Interamente in metallo
Dispositivo di aggancio	Compreso
Dispositivo Station Free	Predisposizione nel telaio per ospitare dispositivo blocco station free
Viti di fissaggio	Tipo Torx Tamper resistant di sicurezza antimanomissione
QR CODE	Posto sul parafango posteriore, per indirizzamento veloce all' APP BicinCittà.
Personalizzazione grafica	PVC adesivo a colori



Carter catena interamente in metallo, impianto luci anteriore e posteriore a led protette da griglia metallica



Sella regolabile telescopica con leva rapida e tacche di regolazione, cavi comandi a totale scomparsa nel telaio.



Dinamo automatica nel mozzo, freni anteriore e posteriore a tamburo a espansione, copertoni antiforatura in gomma piena



Cestino metallico integrato con cavi elastici di tenuta, leve freno con protezione meccanica antivandalica del cavo